

世界最高峰のヘヴィーデューティカメラ【オラコ】



# 死角を無くす。


あらゆる箇所に装着できる、「見える化」実現カメラ。



## ●赤外線カメラ

- レンズ画角(全2種) / 80° 118°
- 最低照度 / 0Lux (赤外線LED発光時)
- 使用温度範囲 / -40°C ~ +85°C
- 保護等級 / IP69

※外部温度-40°~+30°の時、カメラ内を温め結露や曇りの発生を抑えるヒーター内蔵  
※ハイパワー赤外線LED4個装備 (暗闇で10m先が視認可能)



## ●ディスプレイ

7インチモニター

- 表示画素数 / WVGA 800x480
- 使用温度範囲 / -40°C ~ +85°C
- 保護等級 / IP67

## ●フロントビューカメラ

## ●リアビューカメラ



- レンズ画角(全8種) / 20° 40° 60° 80° 102° 118° 129° 170°

- 最低照度 / 0.05Lux
- 使用温度範囲 / -40°C ~ +85°C
- 保護等級 / IP69

※外部温度-40°~+30°の時、カメラ内を温め結露や曇りの発生を抑えるヒーター内蔵

## ●フォークビューカメラ(高輝度LED付)



- レンズ画角 / 51°
- 最低照度 / 0.05Lux
- 使用温度範囲 / -40°C ~ +85°C
- 保護等級 / IP69



## ●ミッドマストビューカメラ



- レンズ画角 / 51°
- 最低照度 / 0.05Lux
- 使用温度範囲 / -40°C ~ +85°C
- 保護等級 / IP69

# 協栄特殊ガラス興業株式会社

〒063-0835 札幌市西区発寒15条4丁目12番1号

TEL. 011-664-8305 FAX. 011-664-8306

<http://www.kyoei-glass.co.jp>